



# Multi-Contact

**Einzelspannzangen zur Kontaktierung von Schraubbolzen**

**Single Collet Pliers for the Connection to Threaded Bolts**

**Pinces pour borniers de moteurs**

**ESZ4-B4 ESZ5-B4 ESZ6-B4 E-ESZ456-B4**



Einzelspannzange zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, M5 oder M6 an Motorenklemmbrettern (Einstecktiefe 3 - 6 mm). Kontaktteile aus versilbertem Messing. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Mit Hilfe des Kreuzschlüssels ESZ-WZ können die Zangeneinsätze Z4, Z5 und Z6 eingesetzt und ausgewechselt werden.

Single collet pliers for a fast and safe contact of threaded bolts M4, M5 or M6 on motor terminal boards (contact depth: min. 3 mm, max. 6 mm). Contact parts made from silver-plated brass. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. With the help of the tool ESZ-WZ the plier inserts Z4, Z5 and Z6 can be inserted and exchanged.

Cette pince pour borniers de moteur permet un raccordement rapide et sûr des tiges filetées M4, M5 ou M6 des plaques à bornes de moteurs (hauteur d'insertion : 3 - 6 mm). Pièces de contact en laiton argenté. Equipée, dans la zone de préhension d'une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Les embouts Z4, Z5 et Z6 se montent sur la pince à l'aide de la clé spéciale ESZ-WZ.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Zangeneinsatz Plier insert Embout	Gewinde Thread Filetage	
<b>ESZ4-B4</b>	<b>10.0811</b>	600 V, CAT III / 20 A	Z4	M4	
<b>ESZ5-B4</b>	<b>10.0812</b>	600 V, CAT III / 30 A	Z5	M5	
<b>ESZ6-B4</b>	<b>10.0813</b>	600 V, CAT III / 32 A	Z6	M6	
<b>E-ESZ456-B4</b>	<b>10.0810</b>	600 V, CAT III / max. 32 A	kein / without / sans	-	

Zubehör

Accessories

Accessoires

Zangeneinsätze und Werkzeug (→ Seite 148, 181)


Plier inserts and tool (→ page 148, 181)

Embouts et outil (→ page 148, 181)

**Adapter für Sechskant-Schraubenköpfe GKSA/M12**

**Adapter for Hex. Screw Heads**

**Adaptateur pour vis à tête hexagonale**



Aufsteckadapter mit federnder Kontaktspitze für Sechskant-Schraubenköpfe M12. Starre Ø 4 mm-Buchse aus Messing im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Self-gripping adapter with spring-loaded tip for M12 hex. screw heads. Ø 4 mm rigid socket in insulator, made of brass, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Adaptateur à enficher sur des vis M12 à tête hexagonale. Avec pointe de contact montée sur ressort. Avec douille de reprise rigide Ø 4 mm en laiton pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
<b>GKSA/M12</b>	<b>20.2030-*</b>	1000 V, CAT IV / 1 A		