

152214

| No | 品名   | 数量        | 材質        | 備考             |
|----|------|-----------|-----------|----------------|
| 11 | 373外 | MR-432-0  | C5210     | 0.2            |
| 10 | 373外 | MR-431-0  | C5210     | 0.2            |
| 9  | 373外 | MR-430-0  | C5210     | 0.2            |
| 8  | 373外 | MR-429-0  | C5210     | 0.2            |
| 7  | 373外 | MR-428-0  | C5210     | 0.2            |
| 6  | 373外 | MR-427-0  | C5210     | 0.2            |
| 5  | 373外 | MR-426-0  | C5210     | 0.2            |
| 4  | 373外 | MR-449-0  | 鋼線線径0.4   | Δ373外付(90.10)  |
| 3  | 373外 | MR-436-0  | △         | C5210 0.3 鋼線線径 |
| 2  | 373外 | ECM-55-00 | PBT Black | UL 94V-0       |
| 1  | 373外 | ECM-54-00 | PBT Black | UL 94V-0       |

△ 注1. 半田付け位置 EC-39-8-10  
半田無し仕様 EC-39-8-20

※ 詳細は図面を参照して下さい。

|      |         |             |     |    |            |
|------|---------|-------------|-----|----|------------|
| △ x1 | 90.5.4  | 注1. 半田無し仕様品 | K.Y | 品名 | EC-39-8-10 |
| △ x1 | 89.9.26 | 製造番号        | A.S | 品名 | EC-39-8-20 |

出図 30.6.4 開発部